Maissn
Datasheet

MS26AC-2G 系列

26 口千兆网管型机架式工业级以太网交换机

产品特性

- 符合 IEC61850-3 标准
- 最多支持 24 个百兆电
- 最多支持 4 个百兆 SC/ST/FC 光口，光口配置灵活
- 可配置 2 个千兆 Combo 口
- 可选 24V/48V/220V 电源输入
- 标准机架式安装

Fanless CE FCC RoHS

产品简介

MS26AC-2G 系列千兆非网管型机架式工业级以太网交换机，最多支持 24 个百兆口（最多支持 4 个光口），并可配置 2 个千兆 COMBO 接口。端口配置灵活，多种电源输入方式可选，宽电压范围输入，并提供过载和反接保护。工业四级抗电磁干扰能力，能够满足复杂的工业现场需求。

交换机参数

IEEE 标准	
IEEE 802.3	10BaseT Ethernet
IEEE 802.3u	100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab	1000BaseT(X) Ethernet
IEEE 802.3z	1000BaseX Ethernet
IEEE 802.3x	Flow Control（流量控制）
交换特性	
MAC 地址表	8K
数据包缓存	2Mbit
处理方式	存储转发
接口	
RJ45 端口数	最多 24 个百兆电口
光口数	最多 4 个百兆光口，SC/ST/FC 可选
光口传输距离	多模 2km，单模 20km/40km/60km/120km 可选
千兆光口	2 个千兆 Combo 口
LED 指示灯	电源、电口、光口、状态
控制串口	RS-232，RJ45 连接器，115200bps，8，N，1
电源	
端子描述	4 针电源端子和 2 针告警端子
电源参数	单双电源可选 24VDC，48VDC，220VAC/DC 可选 24VDC 电源支持范围为 12-36VDC； 48VDC 电源支持范围为 36-58VDC； 220V 电源支持范围为 85-264VAC/77-300VDC 可选
告警参数	220V，最大 2A
电源功耗	最大 30 瓦
电源保护	反接保护、过载保护
环境属性	
标准型号	-10~60℃
宽温型号	-40~75℃
储存温度	-40~85℃
相对湿度	5~95%（无凝霜）

认证	
EMC	CE，FCC
EMI	FCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMS	EN61000-4-2（ESD）Level 4， EN61000-4-3（RS）Level 4， EN61000-4-4（EFT）Level 4， EN61000-4-5（Surge）Level 4， EN61000-4-6（CS）Level 4， EN61000-4-8
Shock	IEC60068-2-27
Freefall	IEC60068-2-32
Vibration	IEC60068-2-6
Green Product	RoHS，WEEE
物理特性	
外壳	IP40 金属外壳
安装方式	标准机架式安装
尺寸	440(W) x 44(H) x 230(D) mm
质保期	
MTBF	360000h
保修期	5 年

配置举例

型号	产品描述
MS24AC-4MSC	非网管型机架式工业级以太网交换机，20 个百兆电口，4 个百兆 SC 光口，多模双纤 2 公里，220V 单电源
MS26AC-2GC	非网管型机架式工业级以太网交换机，22 个百兆电口，2 个千兆 COMBO 接口，220V 单电源
MS26AC-2MSC-2GC	非网管型机架式工业级以太网交换机，22 个百兆电口，2 个百兆 SC 光口，多模双纤 2 公里，2 个千兆 COMBO 接口，220V 单电源
MS26AC-4MSC-2GC	非网管型机架式工业级以太网交换机，20 个百兆电口，4 个百兆 SC 光口，多模双纤 2 公里，2 个千兆 COMBO 接口，220V 单电源