



## MS1002 系列

2 口串口服务器



## 产品特性

- 体积小，安装方便
- 支持 Windows/Linux COM 串口驱动程序
- 支持多种操作模式
- 所有端口均有保护，抗干扰能力强



## 产品简介

MS1002 系列 2 口串口服务器，支持 2 个串口同时连接到网络。根据需求，2 个串口可以自由选择支持 RS-232 或者 RS-422/RS-485，所有端口均有强抗干扰能力，完全满足工业现场的需求。

## 设备参数

<b>网口</b>		<b>电源</b>	
端口数量	1 个 RJ45	输入电压	12V 3 针端子
速率	10/100M	电源功耗	1.5W
网口保护	1.5KV 浪涌保护	<b>环境属性</b>	
<b>串口</b>		标准型号	-10~60℃
串口数量	2 个	宽温型号	-40~75℃
串口标准	RS-232、RS-422、RS-485	储存温度	-40℃ ~85℃
连接类型	DB9 Male	相对湿度	5~95% (无凝霜)
串口保护	15KV ESD 保护, 1KV 浪涌保护	<b>物理特性</b>	
<b>串口通讯参数</b>		外壳	IP40 金属外壳
数据位	5, 6, 7, 8	安装方式	默认壁挂安装, 可选导轨安装
停止位	1, 1.5, 2	尺寸	80 x 112 x 25 mm
流控	RTS/CTS, XON/XOFF	<b>认证</b>	
波特率	50~460.8Kbps	EMC	CE、FCC
<b>串口信号参数</b>		<b>质保期</b>	
RS-232	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND	质保期	5 年
RS-422	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND		
RS-485-4w	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND		
RS-485-2w	Data+, Data-, GND		
<b>软件特性</b>			
协议	ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, Telnet, SNMP, HTTP		
Real COMM 驱动支持	Windows NT/2000/XP/2003		
Fixed TTY 驱动支持	Unix, Linux		
配置方式	WEB, Telnet 或者 Console		

## 配置举例

型号	产品描述
MS1002-2A	串口服务器, 2 个 RS-232 串口, 1 个 RJ45 百兆网口
MS1002-2B	串口服务器, 2 个 RS-422/485 串口, 1 个 RJ45 百兆网口
MS1002-1A1B	串口服务器, 1 个 RS-232 串口, 1 个 RS-422/485 串口, 1 个 RJ45 百兆网口