



## MS1004 系列

4 口串口服务器



## 产品特性

- 性能强大，功能丰富
- 支持 Windows/Linux COM 串口驱动程序
- 支持多种操作模式
- 所有端口均有保护，抗干扰能力强



## 产品简介

MS1004 系列 4 口串口服务器，支持 4 个串口同时连接到网络。根据需求，4 个串口可分别独立配置成不同操作模式，灵活方便。所有端口均有强抗干扰能力，完全满足工业现场的需求。

## 设备参数

网口	
端口数量	1 个 RJ45
速率	10/100M
网口保护	1.5KV 浪涌保护
串口	
串口数量	4 个
串口标准	RS-232、RS-422、RS-485
连接类型	RJ45 或者接线端子
串口保护	15KV ESD 保护，1KV 浪涌保护
串口通讯参数	
数据位	5, 6, 7, 8
停止位	1, 1.5, 2
流控	RTS/CTS, XON/XOFF
波特率	50~460.8Kbps
串口信号参数	
RS-232	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-4w	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-2w	Data+, Data-, GND
软件特性	
协议	ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, Telnet, SNMP, HTTP
Real COMM 驱动支持	Windows NT/2000/XP/2003
Fixed TTY 驱动支持	Unix、Linux
配置方式	WEB, Telnet 或者 Console

电源	
输入电压	12V 3 针端子
电源功耗	1.5W
环境属性	
标准型号	-10~60℃
宽温型号	-40~75℃
储存温度	-40℃ ~85℃
相对湿度	5~95% (无凝霜)
物理特性	
外壳	IP40 金属外壳
安装方式	默认壁挂安装, 可选导轨安装
尺寸	90 x 160 x 30 mm
认证	
EMC	CE、FCC
质保期	
保修期	5 年

## 配置举例

型号	产品描述
MS1004-4A-TM	串口服务器，4 个 RS-232 串口，串口为接线端子，1 个 RJ45 百兆网口
MS1004-4A-RJ	串口服务器，4 个 RS-232 串口，串口为 RJ45 口，1 个 RJ45 百兆网口
MS1004-4B-TM	串口服务器，4 个 RS-422/485 串口，串口为接线端子，1 个 RJ45 百兆网口
MS1004-4B-RJ	串口服务器，4 个 RS-422/485 串口，串口为 RJ45K 口，1 个 RJ45 百兆网口
MS1004-2A2B-TM	串口服务器，2 个 RS-232 串口，2 个 RS-422/485 串口，串口为接线端子，1 个 RJ45 百兆网口
MS1004-2A2B-RJ	串口服务器，2 个 RS-232 串口，2 个 RS-422/485 串口，串口为 RJ45 口，1 个 RJ45 百兆网口