



SFP 模块

工业级全系列 SFP 光口、电口模块



产品特性

- 支持热插拔
- 品种齐全，单模多模、单纤双纤等可选
- 兼容性强



产品简介

本公司提供全系列的工业级 SFP 光口、电口模块。品种齐全，包括百兆和千兆系列，光口可支持单模多模、单纤双纤等各种配置。工作温度 $-40\sim+75^{\circ}\text{C}$ ，兼容性强，完全满足工业现场要求。

SFP 光口命名规格

SFP	-	X1	-	X2	X3	X4
前缀		速率		单模多模	传输距离	波长标识
参数详细描述:						
SFP	前缀，表示 SFP 模块					
X1	FE: 百兆; GE: 千兆					
X2	S 表示单模, M 表示多模					
X3	默认为多模 2 公里或者单模 20 公里; 有数值表示实际公里数, 比如 40 标识 40 公里					
X4	默认为双纤, TX1310nm, RX1550; S3 表示单纤, TX 波长为 1310nm; S5 标示单纤, TX 波长为 1550nm; D3 表示双纤, TX1310nm; D5 表示双纤, TX1550nm; D8 表示双纤, TX850nm;					

配置举例

型号	描述
SFP-GE-T	SFP 模块, 千兆 SFP 电口, RJ45 接口
SFP-FE-T	SFP 模块, 百兆 SFP 电口, RJ45 接口
SFP-GE-M05D8	SFP 模块, 千兆多模双纤 LC, 850 波长, 500 米
SFP-GE-M05	SFP 模块, 千兆多模双纤 LC, TX1310nm, 500 米
SFP-GE-S20	SFP 模块, 千兆单模双纤 LC, TX1310nm, 20KM
SFP-GE-S40	SFP 模块, 千兆单模双纤 LC, TX1310nm, 40KM
SFP-GE-S20S3	SFP 模块, 千兆单模单纤 LC, TX1310nm, 20KM
SFP-GE-S20S5	SFP 模块, 千兆单模单纤 LC, TX1550nm, 20KM
SFP-GE-S60D5	SFP 模块, 千兆单模双纤 LC, TX1550nm, 60KM