



MS8A-G 迷你型系列

8G 口 - 迷你型全干非网管型工业以太网交换机



产品特性

- 符合重工业 EN61000-6-2 标准
- 10/100/1000M, 全 / 半双工, MDI/MDI-X 自适应
- 坚固的金属外壳, IP40 防护等级
- 双电源输入, 12 ~ 36VDC



产品简介

北京迈森科技 MS8A-G 迷你型系列是一款紧凑型全千兆网管工业以太网交换机, 支持 8 个千兆电口。支持 IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3ab/802.3z, 10/100/1000M, 全 / 半双工, MDI/MDI-X 自适应 RJ45 端口。导轨安装, 24V 电压输入, 并提供过载和反接保护。可选宽温型号 (-40 ~ +75°C), 强抗电磁干扰能力, 完全满足苛刻的工业应用环境, 为工业现场提供经济可靠的网络接入。

交换机参数

IEEE 标准	
IEEE 802.3	10BaseT Ethernet
IEEE 802.3u	100BaseT(X) Fast Ethernet
IEEE 802.3ab	1000BaseT(X) Ethernet
IEEE 802.3z	IEEE 802.3z
IEEE 802.3x	Flow Control (流量控制)
交换特性	
MAC 地址表	2K
数据包缓存	1Mbit
处理方式	存储转发
接口	
RJ45 端口数	最多 8 个千兆电口
LED 指示灯	电源、(Link/Speed/Activity for each port)
电源	
24V 输入	4 针端子, 双电源; 24VDC 电源支持范围为 12~36VDC
电源功耗	最大 4 瓦
电源保护	反接保护、过载保护
环境属性	
标准型号	-10~60°C
宽温型号	-40~75°C
储存温度	-40~85°C
相对湿度	5~95% (无凝霜)
物理特性	
外壳	IP40 金属外壳
安装方式	默认导轨安装, 可选壁挂安装
尺寸	32(W) x 144(H) x 95(D) mm

认证	
EMC	CE, FCC
EMI	FCC Part 15, CISPR(EN55022) class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD) Level 3,
	EN61000-4-3 (RS) Level 3,
	EN61000-4-4 (EFT) Level 3,
	EN61000-4-5 (Surge) Level 3,
	EN61000-4-6 (CS) Level 3,
EN61000-4-8	
Shock	IEC60068-2-27
Freefall	IEC60068-2-32
Vibration	IEC60068-2-6
Green Product	RoHS, WEEE
质保期	
MTBF	1000000h
保修期	5 年

配置举例

型号	产品描述
MS8A-8G 迷你型	导轨式全千兆网管型工业以太网交换机, 8 个千兆电口, 24V 双电源